

Aqua-Add Egalise

8167

Speciální přísada pro sjednocení struktury dřeva. Pouze pro transparentní systémy

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

8167000210

Všeobecné informace

Speciální roztok pro transparentní laky na nábytek na vodou ředitelné bázi, pokud je požadován přirozený vzhled dřeva. Přípravek nemá žádný vliv na kvalitu povrchu lakovacího systému (chemickou a mechanickou odolnost).

Oblasti použití



Přísada do vodou ředitelných transparentních laků na nábytek a interiérové vybavení

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě promíchejte
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Produkt pečlivě, postupně vmíchejte Aqua-Add Egalise 8167 do laku.
- Po přidání mírně naředí produkt
- Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aqua-Add Egalise 8167) nijak ovlivněno.
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek.**

Přidané množství



Množství přídavku do laku 1- 3 %.

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a použitým systémem. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo technika.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**

Velikosti balení

11, 5l

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.



Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.