

Aqua-Add Wet

8149

Roztok smáčedla do vodou ředitelných systémů na lakování nábytku pro průmyslovou aplikaci.

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů


8149090690

Všeobecné informace

Speciální roztok do vodou ředitelných systémů na lakování nábytku, ke snížení povrchového napětí. Účinně působí proti tvorbě kráterů, které dokáže zlepšit tvorbu lakového filmu

Oblasti použití

Přísada do vodouředitelných laků na nábytek a interiérové vybavení



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě promíchejte
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Produkt pečlivě, postupně vmíchejte Aqua-Add Wet 8149 do laku.
- Po přidání mírně naředí produkt
- Přídavek Aqua-Add Wet (8149) může vést ke zhoršení odplynění
- Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aqua-Add Wet (8149) nijak ovlivněno.
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím směrnici **ARL 150 - Pracovní směrnice pro vodou ředitelné laky na nábytek**.

Přidané množství



Přídavek: 0.1 až 2 % do laku.

Množství přidávaného aditiva se liší v závislosti na oblasti použití a použitém systému. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo technika.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

**POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ****Velikosti balení**

11, 5l

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.



Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové použití.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.