

Aqua-Fluid U

8159

Additivo speciale per vernici per mobili a base d'acqua per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8159000210

Indicazioni generali

Additivo speciale per vernici per mobili 2K a base d'acqua per ottenere rivestimenti a pori aperti su legni a pori grossi e medi, senza influire sulla stabilità su parti verticali. Per migliorare la delineazione dei pori e sottolineare il carattere naturale della struttura del legno.

Campi di applicazione

Additivo per vernici all'acqua per mobili e arredamento d'interni.



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Incorporare Aqua-Fluid U (8159) accuratamente nella vernice mescolando.
- La viscosità e la buona tenuta in verticale della vernice rimangono intatte. La viscosità della miscela con Aqua-Fluid U (8159) può tuttavia differire dalla viscosità iniziale.
- Quando si utilizza Aqua-Fluid U (8159), le superfici risultanti possono apparire un po' più opache.
- L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Aqua-Fluid U (8159).
- Aqua-Fluid U 8159) non influisce sulla durata di conservazione della vernice.
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

Quantità aggiunta

Fino a max. 20 % in peso su vernice o su miscela di vernice/catalizzatore.

È possibile aggiungere fino al 5 % di acqua per regolare la viscosità di lavorazione.

Si consiglia un tempo di attesa di circa 5 minuti prima della lavorazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

51, 251

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.