

Clean Abbeizer-Express

8313


Uniwersalny zmywacz dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wysoce skuteczny zmywacz o konsystencji żelu, przeznaczony również do powierzchni pionowych. Szczególnie nadaje się do usuwania starych, wodorozcieńczalnych systemów powłok okiennych. Dzięki długości czasowi otwartemu usuwa nawet grube warstwy lakieru w jednym cyklu roboczym i jest skuteczny również w przypadku wielu systemów 2K (należy przeprowadzić test wstępny). Produkt został opracowany bez dodatku chlorowanych węglowodorów.


Obszary zastosowania



Do usuwania powłok z niewielkich powierzchni, takich jak np. okna drewniane, drzwi wejściowe, meble, balustrady, ramy, okucia itp.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Zaleca się sprawdzenie kompatybilności materiału na powierzchniach próbnych.
- Uszczelniacze i inne elementy wrażliwe na działanie rozpuszczalników należy okleić taśmą.
- Metale kolorowe pod wpływem Clean Abbeizer-Express (8313) mogą ulec przebarwieniu.
- Czas oddziaływania ok. 10 minut na warstwę.
- Czas oddziaływania zależy od rodzaju, grubości warstwy, temperatury przerabiania i wieku powłoki. Optymalny czas oddziaływania najlepiej określić na podstawie powierzchni próbnej.
- Na mocno chłonnym podłożach czas oddziaływania jest krótszy.
- Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!
- Napęczniałą starą powłokę usunąć za pomocą Lackziehklinge (9504) lub skrobaka.
- Powierzchnie zmywane dokładnie umyć wodą, aby zapobiec przebarwieniom kolejnych warstw.
- Aby uzyskać pełną skuteczność działania, nanieść produkt obficie i dodatkowo przykryć powierzchnię folią.

Technika nanoszenia

	Pędzel
Ilość nanoszona jednorazowo (ml/m²)	200 - 250

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

500 ml

Odcienie barwy / stopnie połysku

Standardowe produkty:
Clean Abbeizer-Express (8313000300)

Produkty dodatkowe

Lackziehklinge (9504)
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Usunięty szlam lakierniczy należy traktować jako odpad niebezpieczny i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl