Karta techniczna

W naszych żyłach płynie farba.

Clean Abbeizer-Spray 8311

Uniwersalny zmywacz dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wysoce skuteczny zmywacz w sprayu o konsystencji żelu, przeznaczony również do powierzchni pionowych. Szczególnie nadaje się do usuwania starych, wodorozcieńczalnych systemów powłok okiennych. Dzięki długiemu czasowi otwartemu usuwa nawet grube warstwy lakieru w jednym cyklu roboczym i jest skuteczny również w przypadku wielu systemów 2K (należy przeprowadzić test wstępny). Produkt został opracowany bez dodatku chlorowanych węglowodorów.

Obszary zastosowania



Do usuwania powłok z niewielkich powierzchni, takich jak np. okna drewniane, drzwi wejściowe, meble, balustrady, ramy, okucia itd.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Zaleca się sprawdzenie kompatybilności materiału na powierzchniach próbnych.
- Uszczelniacze i inne elementy wrażliwe na działanie rozpuszczalników należy okleić taśmą.
- Metale kolorowe pod wpływem Clean Abbeizer-Spray (8311) mogą ulec przebarwieniu.
- Czas oddziaływania ok. 10 minut na warstwę.
- Czas działania zależy od rodzaju, grubości warstwy, temperatury stosowania i wieku powłoki. Optymalny czas dzialania najlepiej określić na podstawie powierzchni próbnej.
- Na mocno chłonnych podłożach czas działania jest krótszy.
- Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!
- Napęczniałą starą powłokę usunąć za pomocą Lackziehklinge (9504) lub skrobaka.
- Powierzchnie zmywane dokładnie umyć wodą, aby zapobiec przebarwieniom kolejnych warstw.
- Aby uzyskać pełną skuteczność działania, nałożyć produkt obficie i dodatkowo przykryć powierzchnię folią.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

Technika nanoszenia

	Rozpylanie
Ilość nakładanego produktu na jedną warstwę (ml/m²)	300 – 500

Produkt jest gotowy do użycia.

Produkt nanieść obficie.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

400 ml (Zawartość opakowania wystarcza na ok. 0,8 m²)

Odcienie barwy / stopnie połysku

Standardowe produkty:
Clean Abbeizer-Spray (8311080969)

Produkty dodatkowe

Lackziehklinge (9504)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 2 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Usunięty szlam lakierniczy należy traktować jako odpad niebezpieczny i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**