

Clean-Opti 2K

7235

Čistící roztok tužidlové části dvousložkových systémů pro průmyslové použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Čistící roztok s dobrou rozpouštěcí schopností pro průmyslové použití k čištění tužidlové části dvousložkových systémů. Velmi dobrá kompatibilita s vodou ředitelnými laky. Při použití prostředku Clean-Opti 2K lze zabránit reakcím tužidla (krystalizaci).

Oblasti použití



Čištění částí dvousložkových aplikačních zařízení vedoucích tužidlo při práci s vodou ředitelnými dvousložkovými laky.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.


POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

25 l

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.