

Colocryl Mix

9060

Koncentraty pigmentowe do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

89971 ff

Informacje ogólne

Koncentraty pigmentowe do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych przemysłowych o bardzo dobrej odporności na światło, wysokiej precyzji odcienia koloru oraz sile barwienia, a także wysokiej wydajności.

Obszary zastosowania

Do barwienia wodnych lakierów stosowanych w przemyśle za pomocą automatycznych urządzeń dozujących systemu ADLERMix.



STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. (1 minuta wstrząsarki).
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Nie należy stosować produktu jako samodzielnej powłoki.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Produkty barwione za pomocą ADLER Colocryl Mix mogą być przetwarzane w sposób określony w odpowiedniej karcie danych technicznych.
- Produkt na powietrzu schnie bardzo szybko. Dlatego podczas napełniania dozowników należy całkowicie opróżnić opakowanie.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją) z urządzeniami dozującymi ADLER mix, PUR Mix i Color4You.
- Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu.



INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1 l pojemnik

Odcienie barwy / stopnie
połysku**Kolor(y) standardowy(e):**

Gelb YH (89971)
 Gelb YN (89982)
 Oxidgelb OYH (89972)
 Oxidgelb OYN (89983)
 Orange OH (89973)
 Rot RN (89984)
 Rot RH (89974)
 Oxidrot ORN (89985)
 Oxidrot ORH (89975)
 Rosa MH (89976)
 Blau G BGH (89977)
 Violett VN (89988)
 Blau R BRH (89978)
 Blau R BRN (89990)
 Grün GH (89979)
 Grün GN (89991)
 Weiß WH (89980)
 Schwarz SN (89992)
 Schwarz SH (89981)
 Oxidrot TOR (89993)
 Oxidgelb TOY (89994)

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie

Minimum 1.5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl