

## Entfetter

7233

Wodorozcieńczalny **środek od tłuszczający i czyszczący** do zastosowań amatorskich, komercyjnych i przemysłu

## OPIS PRODUKTU

## Numer produktu

7233000210

## Informacje ogólne

Środek czyszczący do tłustych zabrudzeń. Nie zawiera rozpuszczalników, kwasów ani fosforanów i ulega biodegradacji. Doskonale nadaje się również jako preparat ługujący starych powłok malarskich.

## Obszary zastosowania



Czyszczenie i od tłuszczanie stali, cynku, aluminium, tworzyw sztucznych, starych powłok itp.

## STOSOWANIE

## Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Powierzchnie przeznaczone do obróbki należy dobrze zwilżyć i wyczyścić za pomocą włókniiny ścierniej (Scotch-Brite).
- Po 5–10 minutach działania Entfetter (7233) należy spłukać wodą.
- Po wyschnięciu powierzchnia może zostać pokryta wybranym systemem lakierniczym.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

## Technika nanoszenia



| Metody aplikacji                                       | Pędzel lub gąbka |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Ilość aplikowana na jedną warstwę (ml/m <sup>2</sup> ) | 50               |

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

**Czyszczenie narzędzi**

Natychmiast po użyciu oczyścić wodą.

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań**

1l, 5l

**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

**GISCODE**

GG10

**Deklaracja składników zgodnie z wytycznymi VdL-RL 01**

Woda / Środki zwilżające

**Dane BHP**

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)