

Mattkonzentrat**4511**

Koncentrat do matowienia lakierów na bazie żywic syntetycznych dedykowany dla DIY, rzemiosła i przemysłu

OPIS PRODUKTU**Numer produktu**

4511000210

Informacje ogólne

Dodatek na bazie rozpuszczalnika służący do celowego zmniejszenia stopnia połysku bez wpływu na podstawowe właściwości powłoki.

Obszary zastosowania

Dodatek ten można stosować w połączeniu z rozpuszczalnikowymi lakierami na bazie żywic syntetycznych.

STOSOWANIE**Wskazówki dotyczące stosowania**

- Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. (1 minuta wstrząsarki).
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Należy sprawdzić stopień połysku, odcień koloru oraz kompatybilność i przyczepność do podłoża, wykonując próbki testowe.
- Mieszaniny lakierów należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Mattkonzentrat (4511) należy starannie wymieszać z nierozcieńczonym lakierem; następnie dodać wymaganą ilość rozcieńczalnika.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.

Ilości dodawane

Do produktów przeznaczonych do użytku wewnątrz pomieszczeń: maks. 10%
Do produktów przeznaczonych do użytku na zewnątrz: maks. 5%

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)

Dodatek Mattkonzentrat (4511) nie ma wpływu na suszenie systemów lakierniczych.

Czyszczenie narzędzi

8014

Natychmiast po użyciu KH-Spritzverdünner (8014).

Do usuwania przyschniętych pozostałości produktu polecamy produkt Clean Abbeizer-Express (8313).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 5 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikanii wilgoci.

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl