

Pigmofix ST

8165

Strukturální pasta pro rozpouštědlové systémy od společnosti ADLER pro Průmyslové i řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Strukturální pasta pro pigmentované PUR laky na bázi rozpouštědel, jako např. Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) nebo 2K-PU-Multilack (4526) pro dosažení odolných povrchů se strukturálním efektem, pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů.

Oblasti použití



Aditivum pro laky na rozpouštědlové bázi pro lakování nábytku a vybavení interiérů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě promíchejte
- Pigmofix ST (8165) opatrně vmíchejte do nenatuzeného a neředěného laku. Poté přidejte tužidlo a požadované množství ředidla.
- Pigmofix ST 8165) vede - v závislosti na použitém množství - ke znatelnému snížení lesku použitého materiálu.
- Odstraňování nátěrů pomocí Pigmofix ST (8165) je možné (bez mezibrusu, do 24 hodin); Struktura se však zmenšuje. Lak určený k nanášení stříkáním. např. Aduro Pigmotop (2514)
- Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Pigmofix ST 8165) nijak ovlivněno.
- Natužená směs musí být zpracována tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Přidané množství



Maximálně 5 - 10 % hmotnostních dílů laku.

Síla strukturálního efektu se liší v závislosti na množství přidané strukturální pasty.

Kontaktujte svého obchodního zástupce.

Čištění pracovních nástrojů

Ihned po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner (8501).



8519



8501

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

11

Dodávané druhy hrubosti

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Související produkty

DD-Verdünner 8519 (8519)
Aduro Pigmotop (2514)
Waschverdünner 8501 (8501)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.