

Pigmofix ST

8165

Pasta strutturante per sistemi di rivestimento ADLER al solvente per l'industria e il professionista


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Paste strutturanti per vernici poliuretaniche pigmentate a base solvente come ad es. per Aduro Pigmopur (2406), Aduro Pigmocolor 4in1 (2445) oppure 2K-PU-Multilack (4526) per ottenere superfici resistenti con effetto strutturato in tutti gli interni.

Campi di applicazione

Additivo opacizzante per vernici al solvente, in mobili e arredi interni.



Istruzioni di lavorazione



- Mescolare/scuotere bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente Pigmofix ST (8165) con la vernice non catalizzata e non diluita; di seguito incorporare la quantità di catalizzatore e diluente necessaria.
- A seconda della quantità utilizzata, Pigmofix ST (8165) provoca una riduzione evidente della lucentezza della vernice di partenza.
- È possibile verniciare gli strati di vernice con Pigmofix ST (8165) (senza carteggiatura intermedia, entro 24 ore); tuttavia, la struttura viene ridotta. Vernice a spruzzo adatta: ad es. Aduro Pigmotop (2514)
- L'essiccazione dei sistemi di verniciatura non è influenzata dall'aggiunta di Pigmofix ST (8165).
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Quantità aggiunta



Max. 5 - 10 % in peso sulla vernice

La quantità aggiunta varia a seconda dell'effetto strutturato desiderato.

Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

Pulizia degli utensili

Con DD-Verdüner 8519 (8519) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.



INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11

Dettagli

Pigmofix ST Ultra Grob ST05 (8165040805)
 Pigmofix ST Sehr Grob ST10 (8165040810)
 Pigmofix ST Grob ST30 (8165040830)
 Pigmofix ST Mittलगrob ST50 (8165040850)
 Pigmofix ST Fein ST70 (8165040870)

Prodotti complementari

DD-Verdüner 8519 (8519)
 Aduro Pigmotop (2514)
 Waschverdünner 8501 (8501)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.