

ADLER PUR-Härter S

82040


Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do lakierów poliuretanowych 2- składnikowych dla przemysłu i rzemiosła.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Poliizocyjanianowy utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do szybkiego utwardzania lakierów poliuretanowych 2- składnikowych.

Zastosowania



Komponent utwardzacza do szybszego utwardzania niektórych rozpuszczalnikowych 2-składnikowych lakierów poliuretanowych do mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

PRZERABIANIE

Wskazówki przerabiania

dotyczące

- Po dodaniu utwardzacza ADLER PUR-Härter S 82040 do lakieru natychmiast starannie wymieszać.
- Informacje dotyczące zastosowania, dodawanych ilości i czasu przydatności mieszaniny do użytku są zawarte w odpowiednich kartach technicznych poliuretanowych 2-składnikowych lakierów meblowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości pojemników

800 g
1 kg, 9 kg

INNE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Pojemniki chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego, mrozem, nie przechowywać w temperaturze powyżej +30°C!

Pojemniki zamykać, żeby uniknąć wniknięcia wilgotności.

Dane BHP



Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki dla produktu. Aktualną wersję można ściągnąć ze strony www.adler-lacke.com.