

## PUR-Mix

9063

Koncentraty pigmentowe do rozpuszczalnikowych systemów lakierniczych dla przemysłu i zastosowań komercyjnych

### OPIS PRODUKTU

Numer produktu

89851 ff

Informacje ogólne

Koncentraty pigmentowe do rozpuszczalnikowych systemów lakierniczych dla przemysłu i zastosowań komercyjnych, cechujące się bardzo dobrą odpornością na światło, wysoką precyzją odcienia koloru i siły barwienia oraz wysoką wydajnością.

Obszary zastosowania

Do barwienia powłok przemysłowych i komercyjnych na bazie rozpuszczalnika.



### STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać lub wstrząsnąć. (1 minuta wstrząsarki).
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Nie należy stosować produktu jako samodzielnej powłoki.
- Stosować tylko w połączeniu z materiałem bazowym polecanym przez firmę ADLER.
- Produkty barwione za pomocą PUR-Mix mogą być przetwarzane w sposób określony w odpowiedniej karcie danych technicznych.
- Produkt na powietrzu schnie bardzo szybko. Dlatego podczas napełniania dozowników należy całkowicie opróżnić opakowanie.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 800 - Wytyczne pracy (łącznie z pielęgnacją i konserwacją) z urządzeniami dozującymi ADLER mix, PUR Mix i Color4You.
- Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

**Czyszczenie narzędzi**

8519



8501

Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdüner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

**INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA****Wielkości opakowań**

1 l pojemnik

**Odcienie barwy / stopnie połysku****Kolor(y) standardowy(e):**

Weiß WH (10LGebinde=16,5kg) (89851)  
 Gelb YH (10LGebinde=11,5kg) (89852)  
 Oxidgelb OYH (10LGebinde=16,5kg) (89853)  
 Orange OH (10LGebinde=11kg) (89854)  
 Rot RH (10LGebinde=11kg) (89855)  
 Oxidrot ORH (10L Geb.=18kg) (89856)  
 Rosa MH (10LGebinde=10kg) (89857)  
 Rotviolett RVH (89858)  
 Violett VH (89859)  
 Blau G BGH (10LGebinde=10,5kg) (89860)  
 Blau R BRH (10LGebinde=10,5kg) (89861)  
 Grün GH (10LGebinde=11kg) (89862)  
 Schwarz SH-tlw.ers.d.89867 (89863)  
 Gelb YN (89870)  
 Oxidgelb OYN (89871)  
 Rot RN (89873)  
 Oxidrot ORN (89874)  
 Blau R BRN (89876)  
 Grün GN (89877)  
 Schwarz SN (89878)

**POZOSTAŁE INFORMACJE****Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

**Dane BHP**

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)