

ADLER Top-Care

7227000210

Ošetřující prostředek na dřevěná okna a vchodové dveře určená pro domácí kutily, použití v průmyslu a pro řemeslnou výrobu.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Ošetřující prostředek na vodní bázi pro lazurovací a krycí nátěry, působí vodoodpudivě a poskytuje ochranu povrchů proti znečištění. Zachovává lesk - nebo stupeň lesku povrchu. Doporučuje se pravidelná roční údržba.


Oblasti použití



- Pro péči na lakovaná okna, vchodové dveře a zahradní nábytek.
- Podobný jako ADLER Top-Cleaner 51696.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Produkt před použitím důkladně rozmíchejte!
- Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 C
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15–25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40–80 %.
- Očistěte povrchy předem pomocí ADLER Top-Cleaner 51696.
- **Vchodové dveře a zahradní nábytek:** ADLER Top-Care 7227000210 aplikujte tenkou vrstvou spreje a utřete hadříkem, který je součástí balení.
- **Okna:** Naneste ADLER Top-Care 7227000210 přímo na hadřík, který je součástí balení, aplikujte a otřete.
- Vyvarujte se intenzivního tření povrchu a nečistěte dlouho.
- Dbejte prosím naše „Pracovní směrnice pro nátěry rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých stavebních dílů – údržba a renovace.“

Technika nanášení



Postupy aplikace	Sprej - stříkání	Utírání
Vydatnost	Obsah láhve vystačí pro cca 10 m ²	

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti obalů** 250 ml**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost / skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

**Bezpečnostní údaje
Informace**Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.