

Top-Care

7227

Środek do pielęgnacji okien i drzwi wejściowych dedykowany dla DIY, przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny środek do pielęgnacji powłok lazurujących i kryjących, działa hydrofobowo i chroni powierzchnię przed zabrudzeniami. Poziom połysku lub matowości powierzchni pozostaje niezmieniony. Zaleca się coroczną pielęgnację.

Obszary zastosowania




Do pielęgnacji lakierowanych powierzchni okien, drzwi wejściowych i mebli ogrodowych.

Dopasowany do systemu z Top-Cleaner (7208) w zestawie Windoor Care-Set (7229).

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Najpierw wyczyścić powierzchnie za pomocą Top-Cleaner (7208).
- **Drzwi wejściowe i meble ogrodowe:** Top-Care (7227) cienko nanieść za pomocą butelki z rozpylaczem i przetrzeć dołączoną ściereczką.
- **Okna:** Top-Care (7227) należy rozpylić bezpośrednio na dołączoną w zestawie ściereczkę, zastosować i przetrzeć.
- Unikać intensywnego tarcia o powierzchnię i nie polerować.
- Prosimy przestrzegać naszych **wytycznych ARL 304 - Wytyczne lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar - konserwacja i renowacja.**

Technika nanoszenia



	Wycieranie
Wydajność na jedną warstwę (m ² /l)	ok. 40 m ²
Ilość nakładanego produktu na jedną warstwę (ml/m ²)	20–30

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

250 ml

1-1 ZKL 7227 | 04/26 | zastępuje 1-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze instrukcje opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą mają na celu doradzenie nabywcy/użytkownikowi, należy je jednak dostosować indywidualnie do obszarów i warunków stosowania. O przydatności i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/użytkownik na własną odpowiedzialność, dlatego zaleca się wykonanie próbki w celu sprawdzenia przydatności produktu. W pozostałym zakresie obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega się prawo do dokonania zmian wielkości pojemników, kolorów i dostępnych stopni połysku.

Produkty dodatkowe

Top-Cleaner (7208)
Windoer Care-Set (7229)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl