

ARL 258 – Pflegeanleitung für Möbel, behandelt mit Legno-Dura-Öl 7035

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzmöbeln, welche mit Legno-Dura-Öl 7035 behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

1 Reinigung und Pflege

Für die regelmäßige Reinigung und Pflege empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen. Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine Mikrofasertücher. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die glatten Oberflächen.

Leichte Verunreinigungen, wie z.B. Fingerabdrücke, können mit **Clean-Möbelreiniger 7202** entfernt werden. Alternativ dazu können die Oberflächen mit einem befeuchteten Wischtuch gereinigt werden. Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend trockengewischt werden.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit einem **Legno-Reiniger 7003** angefeuchtetem Pflagetuch gereinigt. Danach trocken nachwischen.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern; dasselbe gilt selbstverständlich für kratzende Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen (auf den Etiketten handelsüblicher Reinigungs- und Pflegemittel sind die wesentlichen Inhaltsstoffe angeführt).

Zur schonenden Pflege von intakten Oberflächen empfehlen wir nach der Reinigung mit **Clean-Möbelreiniger 7202** den Auftrag von **Clean-Möbelpflege Plus 7222** mittels Sprühflasche oder angefeuchtetem Tuch, wobei die Flächen unmittelbar nach dem Pflegemittelauftrag mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden müssen. Auf unlackierten, beschädigten oder rissigen Möbeloberflächen darf **Clean-Möbelpflege Plus 7222** nicht eingesetzt werden. Im Zweifelsfall sollte an einer nicht ständig sichtbaren Fläche ein Reinigungs- bzw. Pflegeversuch vorgenommen werden.

2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir eine Behandlung mit **Legno-Dura-Öl 7035** im Streich- (für kleine Flächen) oder Rollverfahren.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung in Faserrichtung angeschliffen werden (z.B. mit einem grauen Schleifvlies), trocken, staub- und fettfrei sein.

3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Schliff mit Körnung 150 - 180 in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs mit Pinsel (kleinflächig) oder Roller **Legno-Dura-Öl 7035** gleichmäßig dünn auftragen. Bei Bedarf Auftrag nach ca. 5 Stunden wiederholen.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

4 Allgemeines

Legno-Dura-Öl 7035 ist ein Produkt auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.