

ARL 252 - Instrukcja pielęgnacji podłóg pokrytych Legno-Öl 7006 bądź Legno-Color 7007

Aby jak najdłużej zachować jakość i piękno powierzchni podłóg drewnianych, pokrytych **Legno-Öl 7006** bądź **Legno-Color 7007**, należy je odpowiednio pielęgnować.

1 Czyszczenie i pielęgnacja

Wskutek częściowo silnego obciążenia olejowane podłogi podlegają naturalnemu zużyciu. Przede wszystkim piasek i podobne rodzaje zabrudzeń działają niekorzystnie na powierzchnię. Dlatego aby fachowo wykonać czyszczenie konserwacyjne istotne jest regularne i natychmiastowe usuwanie wyżej wymienionych rodzajów zabrudzeń za pomocą mopa, szczotki lub odkurzacza.

Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji olejowanych podłóg polecamy stosowanie **Legno Holzbodenseife 7031**. Aby zapewnić optymalne użytkowanie, podłogę należy czyścić lekko zwilżoną, niestrzępiącą się ściereczką do czyszczenia podłóg. W tym celu do wody należy dodać odpowiednią ilość mydła **Legno Holzbodenseife 7031**. Istotne jest przy tym, aby powierzchnie przecierać **jedynie lekko zwilżoną a nie mokrą** ściereczką. Nie należy przemywać powierzchni dodatkowo wodą, gdyż spowoduje to usunięcie filmu ochronnego.

Mocno zabrudzone i tłuste powierzchnie należy czyścić przecierając produktem **Legno Reiniger 7003** głęboko wnikałym w pory. Następnie wytrzeć do sucha i ewentualnie całą powierzchnię ponownie wyczyścić mydłem **Legno Holzbodenseife 7031**.

Nie wolno stosować silnych środków czyszczących z dodatkiem amoniaku (wody amoniakalnej), alkoholu i zmiękczaczy. Nie wolno również stosować środków czyszczących zawierających składniki ściernie (dodatki szorujące). Składniki środków czyszczących są zwykle wymienione na etykiecie.

Do czyszczenia nie należy używać **ściereczek z mikrofibry**. Działają one jak drobny papier ścierny i niszczą olejowaną powierzchnię.

2 Odświeżanie

Do odświeżenia nieuszkodzonych powierzchni pokrytych **Legno Öl 7006** bądź **Legno Color 7007** zalecamy stosowanie raz w roku lub w razie potrzeby częściej **Legno Pflegeöl 7009**.

Przed naniesieniem produktu powierzchnia musi być sucha, wolna od kurzu i tłuszczu.

Zwilżyć szmatkę lub ściereczkę do czyszczenia podłóg produktem **Legno Pflegeöl 7009** a następnie rozprowadzić produkt cienko i równomiernie na powierzchni. Po ok. 5 minutach schnięcia **zetrzeć nadmiar** produktu zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

3 Renowacja i częściowe poprawki

Powierzchnie bezbarwne i białe:

W przypadku mocno zużytych i zniszczonych powierzchni zaleca się **szlifowanie włókniną ścierną** (szarą) **zgodnie z kierunkiem włókien drewna**. W przypadku częściowych poprawek dobrze jest odgraniczyć dane miejsca taśmą malarską (np. pojedyncze deski podłogowe). Po usunięciu pyłu ze szlifowania ściereczkę zwilżyć produktem **Legno Öl Farblös 7006000200** bądź w przypadku białych olejowanych powierzchni produktem **Legno Öl Weiß 7006050000** bądź cienko nanieść pędzlem i równomiernie rozprowadzić. Po ok. 5 minutach schnięcia **zetrzeć nadmiar** produktu zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Powtórzyć aplikację po schnięciu przez noc.

Powierzchnie barwne:

W przypadku mocno zużytych i zniszczonych powierzchni zaleca się **szlifowanie włókniną ścierną** (szarą) **zgodnie z kierunkiem włókien drewna**. W przypadku częściowych poprawek dobrze jest odgraniczyć dane miejsca taśmą malarską (np. pojedyncze deski podłogowe). Po usunięciu pyłu ze szlifowania nanieść cienko pędzlem **Legno Color 7007 w wybranym kolorze** oraz rozprowadzić cienko i równomiernie. Po ok. 5 minutach schnięcia **zetrzeć nadmiar** produktu zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Po schnięciu przez noc naprawianą powierzchnię pokryć **Legno Öl Farblös 7006000200**.

Wskazówka:

W przypadku częściowych poprawek koniecznych ze względu na zadrapania, silne zużycie itp. mogą wystąpić w pewnych miejscach niewielkie różnice w odcieniu barwy i połyskowości. Z reguły wyrównują się one po pewnym czasie z resztą powierzchni.

4 Informacje ogólne

Legno Color 7007, Legno Öl 7006 i Legno Pflegeöl 7009 to produkty na bazie naturalnych i uszlachetnionych surowców. Suszenie przebiega głównie przez absorpcję tlenu z powietrza. Dlatego należy zapewnić dobrą wentylację w czasie prac.

Po olejowanych podłogach można po 24 godzinach suszenia ostrożnie chodzić i najwcześniej po tygodniu poddawać działaniu wody bądź wyczyścić mydłem **Legno Holzbodenseife 7031000210**. Dywany można położyć dopiero po tygodniu.

Szmatki nasączone **Legno Color 7007** mogą ulec samozapłonowi. Dlatego należy je zostawić rozłożone do wyschnięcia. Konieczne jest przechowywanie pod wodą bądź w zamkniętym pojemniku metalowym.

Należy zapoznać się z kartami technicznymi wymienionych tutaj produktów.