



Ochrona i piękno na wiele lat:
Renowacja drewna w systemie Pullex



PULLEX RENOVIERUNG

PROSTY SPOSÓB NA RENOWACJĘ DREWNA

Dzięki specjalnemu systemowi renowacji PULLEX, stare i zszarzałe drewniane fasady, okna, balkony i inne elementy budowlane w mgnieniu oka zyskają nowy blask – bez czasochłonnego szlifowania.

Sprawdzony system renowacji Pullex został specjalnie dostosowany do wymagań podłoży drewnianych i zapewnia profesjonalną renowację.

// Dla elementów nieutrzymujących wymiaru (np. ogrodzenia, panele, balkony): **Renowacja A.**

// Dla elementów utrzymujących wymiar (np. okna, drzwi): **Renowacja B.**

Zaufaj systemowi renowacji Pullex firmy ADLER – sprawdzonemu, niezawodnemu i łatwemu w stosowaniu. Do drewna, które robi wrażenie!

KORZYŚCI W SKRÓCIE

- // Nie wymaga szlifowania
- // Idealnie dopasowane produkty do każdego gatunku drewna
- // Długotrwała ochrona i nieprzemijająca estetyka



RENOWACJA A

elementy budowlane
nieutrzymujące wymiaru



Dzięki Pullex Primer-Reno zwietrzałe i nieestetyczne okładziny, balkony lub zadaszenia wyglądają jak nowe w zaledwie kilku krokach. Szczotka, podkład, lazura – gotowe. Pullex Primer-Reno to rozjaśniający podkład renowacyjny do zwietrzałego drewna o działaniu wzmacniającym i wyrównującym. Znacznie poprawia odporność na czynniki atmosferyczne elementów drewnianych polakierowanych w systemie lazurującym i kryjącym oraz chroni powłokę przed atakiem glonów i grzybów. Krótki czas schnięcia (ok. 6 – 8 godzin).

1



KROK 1: OBRÓBKA WSTĘPNA

Wyszczotkuj zwietrzałe, zszarzałe drewno, pozostałości starej farby, kurz i brud za pomocą szczotkarki i nylonowej szczotki doczołowej lub mosiężnej szczotki drucianej, a następnie usuń kurz.

2



KROK 2: PODKŁAD*

1 x **Pullex Primer-Reno**, mocno chłonne elementy drewniane polakieruj 2 x pędzlem metodą "mokre na mokre".

3



KROK 3: WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

2 x **Pullex Top-Lasur** | **Pullex Top-Mattlasur** | **Pullex Color**, czas suszenia międzyoperacyjnego ok. 12 godzin. W systemach lazurujących najbardziej odpowiednie są kolory modrzew, sosna i orzech.

*Na drewnie liściastym o głębokich porach, np. dąb, należy liczyć się z częstszą renowacją. Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą znacząco wydłużyć czas schnięcia. W przypadku drewna egzotycznego (jak iroko) może dojść do wydłużenia czasu schnięcia ze względu na składniki drewna.



RENOWACJA B

elementów budowlanych
utrzymujących wymiar



Pullex Primer-Reno i **Pullex Fenster-Lasur** tworzą idealny system renowacyjny do zniszczonych czynnikami atmosferycznymi okien i drzwi, oparty na lazurach cienko i grubowarstwowym firmy ADLER. Z jego pomocą bez wysiłku przywrócisz blask swoim oknom, drzwiom lub okiennicom.

1



2



3



KROK 1: OBRÓBKA WSTĘPNA

Usuń nietrwale, luźne powłoki (usunąć skrobakiem do farb i lakierów), zszlifuj dobrze przylegające stare powłoki (granulacja papieru 60) i ponownie przeszlifuj (granulacja papieru 120). W przypadku dużych obszarów łuszczenia usuń uszkodzoną powłokę za pomocą Abbeizer-Spray.

KROK 2: PODKŁAD*

Drewno iglaste:

1 x **Pullex Primer-Reno**,
czas schnięcia ok. 12 godzin.

Drewno liściaste:

Dostosuj kolor **Pullex 3in1-Lasur**
do pozostałej powierzchni.

KROK 3: WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

Drewno iglaste:

2 x **Pullex Fenster-Lasur**
w wybranym kolorze.

Drewno liściaste:

2 x **Pullex Fenster-Lasur**
w kolorze „Natur”.
Czas schnięcia ok. 6 godzin.

ADLER

W naszych żyłach płynie farba.

PULLEX PRIMER-RENO

Półkryjący, wzmacniający drewno podkład renowacyjny. Do renowacji starego, zwiędłego drewna w obszarach zewnętrznych.



- Chroni powłokę przed atakiem glonów i grzybów
- Rozjaśnia plamiste i ciemne drewno
- Gruntowanie i rozjaśnianie w jednym kroku
- Nie tworzy warstwy, nie łuszczy się
- Krótszy czas schnięcia umożliwia szybszą aplikację lakierów nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników i wody

METODA APLIKACJI	Pędzel, nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	80 – 125 ml/m ²
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l
KOLORY STANDARDOWE	Modrzew, beż, inne kolory do uzyskania za pomocą Color4You

Color4You

PULLEX FENSTER-LASUR

Profesjonalna lazura okienna przeznaczona specjalnie do drewnianych okien i drzwi w połączeniu z Pullex Primer-Reno.



- Szybkoschnąca, odporna na sklejanie się polakierowanych elementów
- Jedwabisty mat
- Bardzo odporna na czynniki atmosferyczne dzięki specjalnemu filtrowi UV

METODA APLIKACJI	Pędzel
ZUŻYCIE	100 – 125 ml/m ²
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ	750 ml, 2,5 l
KOLORY	Kolory do uzyskania za pomocą Color4You

Color4You

PULLEX TOP-LASUR

Niekapiąca bejca do drewna przeznaczona specjalnie do renowacji elementów drewnianych nieutrzymujących wymiaru w połączeniu z Pullex Primer-Reno.



- Bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne
- Chroni powłokę przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych

METODA APLIKACJI	Pędzel, nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	80 – 100 ml/m ²
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ	750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ W30	750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l
KOLORY STANDARDOWE	Wierzba, dąb, modrzew, sosna, kasztan, orzech, palisander, sipo, afzelia, wenge, śnieżnobiały inne kolory do uzyskania za pomocą Color4You

Color4You

PULLEX TOP-MATLASUR

Niekapiąca bejca do drewna przeznaczona specjalnie do renowacji elementów drewnianych nieutrzymujących wymiaru w połączeniu z Pullex Primer-Reno.



- Bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne
- Chroni powłokę przed sinizną i rozwojem grzybów pleśniowych
- Nowoczesne, tępo matowe powierzchnie

METODA APLIKACJI	Pędzel, nie natryskiwać!
ZUŻYCIE	80 – 100 ml/m ²
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ W30	750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l
KOLORY	Kolory do uzyskania za pomocą Color4You


Color4You

PRZYKŁAD BUDOWY POWŁOKI SYSTEM LAZURUJĄCY

Zszarzałe stare drewno



Pullex Primer-Reno



Modrzew

Pullex Top-Lasur




Modrzew

PRZYKŁAD BUDOWY POWŁOKI SYSTEM KRYJĄCY

Zszarzałe stare drewno




Pullex Primer-Reno



Czerwony

Pullex Color



Angielski czerwony



W naszych żyłach płynie farba.

Ponad 90 lat temu Johann Berghofer założył firmę
ADLER i rozpoczął pracę nad własnymi lakierami.
Wiele się od tego czasu zmieniło, jedna rzecz pozostała
jednak taka sama: nasza pasja do farb, która napędza nas
do pracy nad idealnie polakierowaną powierzchnią.

Lakier mamy we krwi – w naszych żyłach płynie farba.



facebook.com/AdlerPolska



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@adlerlakiery4249

ADLER-LAKIERY.PL

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG
Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174

ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121

ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020



9 004267 382047

07-2025 | 89650070401