

Pflegeanleitung für Qualitätsfenster

Dieses Fenster wurde mit ADLER Aquawood-Dickschichtlasur (ADLER Acryl-Spritzlack) beschichtet. Der Lasurfilm (Lackfilm) dieses umweltfreundlichen Produktes weist exzellente Dauerelastizität sowie hohe Wetter- und UV-Beständigkeit auf. Trotzdem müssen die Oberflächen regelmäßig gepflegt werden, vergleichbar mit dem Decklack unserer Autos.

Wir empfehlen dafür das ADLER Fensterpflegeset, das beim Fensterhersteller oder beim ADLER Farbenfachhändler erhältlich ist. Die Anwendung des Pflegesystems ist einfach und kann im Zuge der Fensterreinigung durchgeführt werden. Wir empfehlen eine ein- bis zweimalige Anwendung pro Jahr, am besten allseitig. Dadurch wird der Glanz der Flächen aufgefrischt und die Haltbarkeit deutlich verlängert.

Wenn mechanische Beschädigungen z.B. durch Hagelschlag aufgetreten sind, ist ein Renovierungsanstrich erforderlich (vgl. unser Merkblatt „*Pflege und Renovierung von Holzfenstern*“).

Achtung!

Um Anstrichschäden an den Fenstern und Schimmelpilzbildung infolge zu hoher Raumfeuchtigkeit während und nach der Bauphase zu vermeiden, muss mehrmals pro Tag intensiv gelüftet werden. Auch während der Heizperiode darf es nicht zu Kondensation der Luftfeuchtigkeit an den Glasscheiben kommen, was durch ausreichendes Lüften verhindert werden kann.

Bei Einputzarbeiten der Fenster bitte unbedingt geprüfte Abklebebänder verwenden, z.B. Tesa-Band 4438.