

Pflegeanleitung für geölte Möbel mit ADLER Legno-Öl

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzmöbeln, welche mit **ADLER Legno-Öl 50880** behandelt werden, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

a) Reinigung

Für die regelmäßige Pflege empfehlen wir das **Abwischen mit einem trockenen, weichen und nicht fasernden Lappen**.

Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine Microfasertücher. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die ölte Oberfläche.

Leichte Verunreinigungen wie Fingerabdrücke können nach Bedarf mit einem **befeuchteten Lappen gereinigt werden**.

Es ist empfehlenswert, dem Wischwasser milde Haushaltsreinigungsmittel (z.B. Pril oder gleichwertige Produkte) zuzusetzen. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen anschließend **trocken gewischt werden**.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **Naturnah Reiniger 80055** angefeuchtetem **Pflegetuch** gereinigt. Danach trocken nachwischen.

b) Pflege

Zur schonenden Pflege und Auffrischung empfehlen wir eine jährlich, oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche sollte trocken, staub- und fettfrei sein.

Pflegetuch mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Bei stärker abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Anschliff mit dem **Schleifvlies** in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs **Pflegetuch** mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** anfeuchten und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Überschuss in Faserrichtung auswischen.

Falls notwendig, Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

c) Trocknung

ADLER Legno-Pflegeöl 50882 wurde auf Basis veredelter, pflanzlicher Rohstoffe hergestellt, härtet durch Aufnahme von Sauerstoff langsam aus und wird dadurch widerstandsfähig.

Geölte Möbel können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig benutzt und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet werden.

Mit **ADLER Legno-Pflegeöl 50882** getränkte Lappen neigen zur Selbstentzündung und müssen in geschlossenen Blechgebinden außer Haus aufbewahrt und baldmöglichst fachgerecht entsorgt werden (Giftmüllsammlung).

09-09 (ersetzt 09-07)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.