

Clean Abbeizer-Spray

8311


Uniwersalny zmywacz dedykowany dla DIY i dla rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wysoce skuteczny zmywacz w sprayu o konsystencji żelu, przeznaczony również do powierzchni pionowych. Szczególnie nadaje się do usuwania starych, wodorozcieńczalnych systemów powłok okiennych. Dzięki długiemu czasowi otwartemu usuwa nawet grube warstwy lakieru w jednym cyklu roboczym i jest skuteczny również w przypadku wielu systemów 2K (należy przeprowadzić test wstępny). Produkt został opracowany bez dodatku chlorowanych węglowodorów.


Obszary zastosowania



Do usuwania powłok z niewielkich powierzchni, takich jak np. okna drewniane, drzwi wejściowe, meble, balustrady, ramy, okucia itp.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +5°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Zaleca się sprawdzenie kompatybilności materiału na powierzchniach próbnych.
- Uszczelniacze i inne elementy wrażliwe na działanie rozpuszczalników należy okleić taśmą.
- Metale kolorowe pod wpływem Clean Abbeizer-Spray (8311) mogą ulec przebarwieniu.
- Czas oddziaływania ok. 10 minut na warstwę.
- Czas oddziaływania zależy od rodzaju, grubości warstwy, temperatury przerabiania i wieku powłoki. Optymalny czas oddziaływania najlepiej określić na podstawie powierzchni próbnej.
- Na mocno chłonnych podłożach czas oddziaływania jest krótszy.
- Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!
- Napęczniałą starą powłokę usunąć za pomocą Lackziehklinge (9504) lub skrobaka.
- Powierzchnie zmywane dokładnie umyć wodą, aby zapobiec przebarwieniom kolejnych warstw.
- Aby uzyskać pełną skuteczność działania, nanieść produkt obficie i dodatkowo przykryć powierzchnię folią.

Technika nanoszenia

	Rozpylanie
Ilość nakładanego produktu na jedną warstwę (ml/m ²)	300 – 500

Produkt jest gotowy do użycia.

Produkt nanieść obficie.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

400 ml (Zawartość opakowania wystarcza na ok. 0,8 m²)

Odcienie barwy / stopnie połysku

Standardowe produkty:
Clean Abbeizer-Spray (8311080969)

Produkty dodatkowe

Lackziehklinge (9504)
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 10 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Dane BHP

Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Usunięty szlam lakierniczy należy traktować jako odpad niebezpieczny i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl