

Clean Smart Ultra

8084

Roztwór czyszczący do taśm transportowych i linii materiałowych w przemysłowych instalacjach lakierniczych, przeznaczony do usuwania zaschniętych pozostałości lakierów wodnych, dedykowany dla przemysłu

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8084000210

Informacje ogólne

Roztwór czyszczący o dużej zdolności rozpuszczania zaschniętych pozostałości lakierów wodnych, przeznaczony przede wszystkim do zastosowań przemysłowych. Nadaje się do napełniania myjek taśmowych (charakteryzuje się długą żywotnością), zalecany do czyszczenia taśm transportowych oraz do płukania przewodów materiałowych. Dzięki silnemu rozcieńczeniu wodą zawartość lotnych związków organicznych (LZO) jest znacznie zmniejszona.

Obszary zastosowania



Czyszczenie automatów natryskowych, przewodów materiałowych w lakierniach i taśm transportowych przy pracy z lakierami wodorozcieńczalnymi.

Roztwór czyszczący do napełniania myjek taśmowych.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Clean Smart Ultra (8084) należy bezwzględnie wymieszać z wodą przed użyciem. W zależności od potrzeb i stopnia zabrudzenia można dodać od 1,5% do maks. 3% Clean Smart Ultra (8084).
- Po czyszczeniu urządzeń natryskowych, takich jak pistolety kubkowe lub urządzenia Airless, należy je dokładnie spłukać wodą.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z wodnymi lakierami do mebli.

Ilości dodawane



Ilość dodatku: 1,5 do maks. 3% w stosunku do wody

Ilość dodawana różni się w zależności od obszaru zastosowania i urządzenia. Proszę skontaktować się w tej sprawie ze swoim przedstawicielem handlowym.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

11

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Podczas stosowania zaleca się noszenie rękawic i okularów ochronnych.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**