

Grilith Klarlack-Spray

2417

Lak v spreji na báze rozpúšťadla pre interiérové použitie **pre priemyslové a remeslné použitie**

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Rýchloschnúci opravný sprej na báze nitrocelulózy určený na lakovanie povrchy nábytku. Produkt sa vyznačuje veľmi rýchlym schnutím a dobrým rozlivom. Nanáša sa bez zanechania škvŕn.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Odolnosť proti chemickým účinkom: 1-C

Oblasti použitia



Lokálne opravné práce na nábytku a vnútorného vybavenia.

Na prelakovanie škrabancov vzniknutých pri montáži

Na opravu známok opotrebenia

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Pred použitím nádobu intenzívne pretrepať po dobu 2 min. Gulička na miešanie musí byť počuteľná. Počas používania občas pretrepte.
- Držte sprej vo zvislej polohe a pri izbovej teplote nastriekajte rovnomerne a nie príliš silno zo vzdialenosti približne 20 – 30 cm.
- Na posúdenie zhody farieb a odtieňov, ako aj kompatibility, je vždy potrebné vykonať skúšku nastriekaním na nenápadnom mieste.
- Približne po 3 až 6 minútach naneste druhú vrstvu; je lepšie naniesť viacero tenkých vrstiev ako jednu hrubú.
- Po použití otočte nádobku hore dnom a striekajte tryskou, kým nebude vychádzať iba plyn, aby sa ventil neprilepil.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



Spôsob nanášania	Sprejová plechovka
spotreba (m ² / ml)	2 - 3 m ² / 150 ml

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný:

cca 10 - 15 min.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky náosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Listnaté drevy: zrnitosťou P150 – P180 a čistenie
Ihličnaté drevy: zrnitosťou P100 - P150 a čistenie

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

1 – 2 x Grilith Klarlack-Spray (2417)

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

150 ml – sprejová fľaša

Farebné odtiene/stupne lesku

Grilith Klarlack-Spray Stumpfmatt (2417077812)
 Grilith Klarlack-Spray Matt (2417050253)
 Grilith Klarlack-Spray Seidenmatt (2417077811)
 Grilith Klarlack-Spray Farblo, Glänzend (2417050252)

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje

Nádobka je pod stálym tlakom. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Striekací lúč držať od tela. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite. Nestriekať do otvoreného ohňa alebo na horúce predmety. Ani po spotrebovaní neotvárať násilím a nehádzať do ohňa!

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.