

Legno Holzbodenseife

7031

Koncentrat do pielęgnacji olejowanych podłóg drewnianych i parkietów we wnętrzach dedykowany dla DIY i dla rzemiosła.

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

7031000210

Informacje ogólne

Najwyższej jakości mydło do regularnego czyszczenia i pielęgnacji. Podłoga jest czyszczona, pielęgnowana i uszlachetniana w jednym cyklu roboczym. Wysoka skuteczność czyszczenia przy neutralnym pH. Legno-Holzbodenseife (7031) pozostawia jedwabiące matową warstwę ochronną. Produkt antystatyczny.

Obszary zastosowania



Olejowane, woskowane i ługowane podłogi drewniane i parkiety, podłogi korkowe i laminowane.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Legno Holzbodenseife (7031) przed użyciem należy wymieszać z wodą:

Przygotowanie roztworu do mycia i czyszczenia

Mieszanina produkt: woda	Podłogi olejowane: 1:100 Podłogi laminowane: 1:300
Ilość dodawanego produktu (ml) do wody (l)	Podłogi olejowane: ok. 8–10 ml Podłogi laminowane: ok. 2,5 – 3 ml

- Nakładać równomiernie za pomocą mopa lub ściereczki, nie za mokro.
- Nie należy przemywać powierzchni dodatkowo wodą, gdyż spowoduje to usunięcie filmu ochronnego.
- **Uwaga:** w przypadku drewna bogatego w składniki, takiego jak dąb, mimo neutralnego pH może dojść do niewielkiego przebarwienia (należy wcześniej przeprowadzić próbę).

Technika nanoszenia

	Wcieranie
Rozcieńczalnik	ciepła woda
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	ca. 500 m ²

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Suszenie (możliwość wejścia na podłogę)	1 - 2 godz.
---	-------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztapłu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Olejowane, woskowane i ługowane podłogi drewniane i parkiety, podłogi korkowe i laminowane.

Przygotowanie podłoża

Czyszczenie na sucho za pomocą miotły lub odkurzacza.

ETAPY STOSOWANIA**Naniesienie produktu**

1 – 3 x Legno Holzbodenseife (7031)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

1l, 2,5l

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

GISCODE

GU40

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl