

PigmoFix RF

8103

Dodatek do poliuretanowych lakierów do mebli 2K na bazie rozpuszczalników, dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU


Numer produktu

90695

Informacje ogólne

Dodatek do pigmentowych lakierów poliuretanowych 2K na bazie rozpuszczalników, zapewniający bardzo dobrą odporność na test pierścienia oraz zwiększający odporność na zarysowania paznokciem.

Obszary zastosowania



Jako dodatek do PigmoPur G50 (2406) do ostatniej, końcowej warstwy lakieru w celu zwiększenia odporności na test pierścienia i zarysowania. Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- **Produkt należy starannie wymieszać z lakierem do momentu uzyskania jednoodnorodnej mieszaniny bez grudek.**
- PigmoFix RF (8103) nie wpływa na schnięcie PigmoPur G50 (2406). Doskonała odporność na test pierścienia osiągnięta jest po 1–2 dniach.
- W przypadku lakierowania naprawczego należy dokładnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do naprawy za pomocą DD-Verdünner 8519 (8519) i starannie ją zeszlifować.
- PigmoFix RF (8103) nie wpływa na stopień połysku uzyskanej powierzchni.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 131 - Wytyczne do pracy z poliuretanowymi lakierami do mebli.**

Ilości dodawane



10% do lakieru (bez uwzględniania ilości utwardzacza i rozcieńczalnika)

Czyszczenie narzędzi

8519



8501

Natychmiast po użyciu stosując DD-Verdünner 8519 (8519) lub Waschverdünner (8501).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

400 g

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl