

Poly-Spachtel

7518

Mastic bi-composant pour l'intérieur et l'extérieur à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Mastic polyester bi-composant à base de solvants pour l'égalisation des imperfections sur les surfaces sollicitées. Durcissement rapide, bonne aptitude au ponçage, très bonne adhérence sur le plastique et le bois. Bonne résistance aux intempéries.

Propriétés particulières et normes d'essai



- **Ordonnance française DEVL1104875A**
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Réparations des imperfections sur le bois ou les plastiques, à l'intérieur comme à l'extérieur (meubles, portes, sols, fenêtres, plinthes)

Colmatage des fissures

Collage des zones abîmées

Approprié pour les travaux de réparation et de retouche sur certaines zones. Pour l'application de mastic sur des surfaces complètes, nous recommandons l'utilisation de mastics adaptés, tels que Feinspachtel (7525) ou Kunstharzspachtel (7523).

APPLICATION

Indications d'application



- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- La réaction de durcissement est accélérée par la chaleur et retardée par le froid.
- Ne peut pas être utilisé comme enduit de lissage ; il ne durcit pas en couches minces. Pour cette application, nous recommandons d'utiliser par exemple Poly-Feinspachtel (7526).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Rapport de mélange



100 parties en poids de mastic poly (7518)
3 parties en poids de durcisseur en pâte

Appliquer soigneusement !

Un surdosage entraîne des dommages structurels dans le mastic et peut provoquer des changements de teinte du vernissage suivant.

Durée de vie en pot

env. 2 à 6 min

**Technique d'application****Procédé d'application****À la spatule**

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

**Recouvrable**

après env. 30 minutes

**Ponçable
(poncer, percer, fraiser)**

après env. 20 minutes

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils

8017



8501

Immédiatement après usage avec Nitro-Verdünner (8017) ou Waschverdünner (8501). Le mastic durci ne peut plus être éliminé au moyen de solvants, mais uniquement de manière mécanique ou en étant soumis à des températures élevées (> 200 °C).

SUPPORT**Type de support**

Bois, plastique, pierre naturelle ou artificielle

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Application du produit**

Poly-Spachtel (7518)

Ponçage intermédiaire

Poncer les parties mastiquées avec du grain approprié au support.

Éliminer la poussière de bois.

Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une bonne adhérence intercouche.

Revêtement suivant

Les zones réparées peuvent être recouvertes avec la quasi-totalité des systèmes de vernis courants.

Il est recommandé de procéder à un vernissage d'essai.

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

250 g Durcisseur inclus

Teintes / Degrés de brillance	Poly-Spachtel Transparent (7518000232)
Produits complémentaires	Nitro-Verdünner 8017 (8017) Poly-Feinspachtel (7526) Waschverdünner 8501 (8501) Feinspachtel (7525) Kunstharzspachtel (7523) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
AUTRES REMARQUES	
Délai de conservation/stockage  	Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Refermer le récipient immédiatement après utilisation.
Données techniques de sécurité 	Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com .