

Polyactive SB

8059

Čistící a aktivační prostředek určený k použití na PVC a přelakovatelné plasty pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

805900021011

Všeobecné informace

Speciální čistící prostředek na bázi rozpouštědel pro předúpravu PVC a plastů vhodných k povrchové úpravě. Spolehlivě odstraňuje nečistoty, aktivuje povrch a zlepšuje přilnavost následných nátěrů. Žlutá barva přípravku umožňuje vizuální kontrolu ošetřených ploch a zvyšuje bezpečnost procesu při předúpravě.

Oblasti použití

Okna a vchodové dveře z tvrzeného PVC a jiných přelakovatelných plastů.



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Navlhčete čistý hadřík produktem Polyactive SB (8059) a s mírným tlakem otřete povrch, který chcete nalakovat.
- Pro aplikaci doporučujeme Utěrka na čištění a leštění (9662).
- Hadřík měňte po cca 20 běžných metrech.
- Přelakování musí být provedeno v intervalu od 10 do 60 min.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

PODKLAD

Druh podkladu

PVC a plasty vhodné pro povrchovou úpravu

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

11

Související produkty

Utěrka na čištění a leštění (9662)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.