

Vivido Epoxy-Hardener 8442

8442

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

8442000210

Informacje ogólne

Utwardzacz do Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Obszary zastosowania



Konstrukcje metalowe i maszyny z żelaza, stali i metali nieżelaznych z cynkiem, aluminium i miedzią.

Materiały wykonane z tworzyw sztucznych nadających się do lakierowania i odpornych na działanie rozpuszczalników, takie jak twarde PVC.

Wysokiej jakości drzwi zewnętrzne z MDF odpornego na wilgoć.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Vivido Epoxy-Hardener 8442 (8442) wymieszać starannie natychmiast po dodaniu do lakieru.
- Mieszaniny lakierów należy stosować w sposób podany w odpowiedniej karcie technicznej.
- Nie zamykać pojemników, których zawartość została zmieszana z utwardzaczem.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

120 g, 450 g

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Pojemnik zamykać zawsze od razu po użyciu, aby zapobiec wnikaniu wilgoci.

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**
